

Instructions mosaïque – mains



Matériel utilisé (suffisant pour au moins 6 images, 2 images chacune dans les tailles mentionnées) :	Article n°	Quantité:
Planche de pin grossièrement sciée, env. 200 x 200 x 20 mm. = Pour le modèle à 1 main, il faut environ 200 pierres mosaïque* de 10 x 10 mm.	607143	1
Planche de pin grossièrement sciée, env. 300 x 200 x 20 mm. = Pour le modèle à 1 main, il faut environ 320 pierres mosaïque* de 10 x 10 mm.	607132	1
Planche de pin grossièrement sciée, env. 500 x 200 x 20 mm. = Pour le modèle à 2 aiguilles, il faut environ 450 pierres mosaïque* de 10 x 10 mm.	606723	1
<i>* Le nombre de mosaïques nécessaires dépend de la taille de la main, du type de mosaïque et de la technique de pose, c'est pourquoi une indication contraignante de la quantité de pierres requise n'est pas possible - la quantité indiquée sert de valeur de comparaison !</i>		
Pierres mosaïque en verre, mélange coloré, env. 10 x 10 x 4 mm, 500 g = env.	558787	1
Mosaïque fantaisie en verre polygonale, mélange coloré, env. 10 - 20 x 4 mm, 1000 g = env.	669996	1
Mosaïque de verre souple polygonale, mélange coloré, env. 10 - 20 x 5 mm, 500 g = env.	654911	1
Pépites de verre, opaques et colorées, env. ø 17 - 20 mm, 500 g = env.	654922	1
Colle mosaïque CREARTEC, 140 g ; Conditions : image 20 x 20 cm = environ 60 g de colle, image 30 x 20 cm = environ 100 g de colle, 50 x 20 cm = environ 140 g de colle.	558477	3
Colle silicone 3D 80 ml	314798	éventuellement
Coulis mosaïque, blanc, 250 g	539686	1
Coulis mosaïque, blanc, 1000g	504906	alternative
Boulons à œil, env. 20 x 6 mm, 100 pièces	283087	1
Peinture acrylique KREUL Triton, noir, 750 ml	403598	1
Jeu de marqueurs à craie, largeur de trait : env. 1-2 mm/2-5 mm, blanc, lot de 2	323814	1
Outils recommandés :		
Bouchons à poncer à la main, env. 125 x 60 x 35 mm	665012	selon besoin
Jeu de papier de verre, 10 feuilles chacune, granulométrie 60-80-100-120-180, env. 93 x 230 mm, 50 feuilles.	662176	Selon besoin
Gants jetables en nitrile, noirs, taille M, 100 pièces	670405	selon le besoin
Gants jetables en nitrile, noirs, taille L, 100 pièces	670416	selon le besoin
Pince à mosaïque puissante, d'environ 225 mm de long, pour pierres de mosaïque (env. 4-12 mm d'épaisseur)	306612	1

Outils nécessaires :

Tapis, ciseaux, essuie-tout, tasse à mesurer, bol à mélanger, spatule, éponge, chiffon, brosse à poils, gobelet à eau, craie ou marqueur à craie, perceuse à main ou fraise, éventuellement une perceuse

Instruction de base pour les mosaïques

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer.
2. Fixer les éléments de mosaïque sur le support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle durant la nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
5. Répartir l'enduit sur la surface de mosaïque en utilisant des gants (à usage unique).
6. Patienter environ 15 minutes puis retirer l'enduit à joints en surplus avec une éponge.
7. Répétez ce processus plusieurs fois.
8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit.
9. Polir la surface en mosaïque avec un linge sec.



1. Lissez la planche de bois avec du papier de verre, peignez toute la planche avec de la peinture noire (recto et verso), laissez sécher la peinture. Pour l'accrocher, vissez deux boulons à œil dans le bord supérieur de la planche de bois. Avant de visser, pré-percez avec une perceuse à main. Alternativement, deux trous peuvent être percés dans la planche pour la suspendre (perceuse).



2. Posez votre main dessus, tracez votre main sur le tableau avec de la craie.



3. Couvrez la zone libre autour de la main avec des pierres en mosaïque (forme négative), en laissant la paume libre. Une fois la colle sèche, retirez la marque de craie de votre main avec un chiffon humide.

Le jointoiement offre la possibilité de se différencier. Les élèves les plus faibles travaillent jusqu'à ce que les pierres de mosaïque soient collées ; les élèves les plus forts peuvent également jointoyer la surface de la mosaïque avec de la pâte à joints.



4. Jointoyez la surface de la mosaïque selon les instructions de base, nettoyez la paume noire.



L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la mise en oeuvre !