

Istruzioni mosaico – mani



Materiale utilizzato (sufficiente per almeno 6 foto, 2 foto ciascuna nelle dimensioni indicate):	Numero articolo:	Quantità:
Tavola di pino segata grezza, ca. 200 x 200 x 20 mm = Per il modello con 1 mano sono necessarie circa 200 tessere di mosaico* da 10 x 10 mm	607143	1
Tavola di pino segata grezza, ca. 300 x 200 x 20 mm = Per il modello con 1 mano sono necessarie circa 320 tessere di mosaico* da 10 x 10 mm	607132	1
Tavola di pino segata grezza, ca. 500 x 200 x 20 mm = Per il modello a 2 lancette sono necessarie circa 450 tessere di mosaico* da 10 x 10 mm	606723	1
<i>* Il numero di mosaici necessari dipende dalla dimensione della mano, dal tipo di mosaico e dalla tecnica di posa, per questo motivo non è possibile indicare in modo vincolante la quantità di pietre richiesta: la quantità indicata serve come valore di confronto!</i>		
Pietre in vetro per mosaico, mix colorato, ca. 10 x 10 x 4 mm, 500 g = ca	558787	1
Mosaico fantasy in vetro poligonale, mix colorato, ca. 10 - 20 x 4 mm, 1000 g = ca	669996	1
Mosaico in vetro morbido poligonale, mix colorato, ca. 10 - 20 x 5 mm, 500 g = ca	654911	1
Pepite di vetro, opache-colorate, ca. ø 17 - 20 mm, 500 g = ca	654922	1
Colla per mosaico CREARTEC, 140 g; Requisiti: immagine 20 x 20 cm = ca. 60 g di colla, Immagine 30 x 20 cm = circa 100 g di colla, 50 x 20 cm = circa 140 g di colla	558477	3
Colla al silicone 3D, 80 ml	314798	in alternativa:
Stucco per mosaico, bianco, 250 g	539686	1
Stucco per mosaico, bianco, 1000 g	504906	in alternativa
Golfari, ca. 20 x 6 mm, 100 pezzi	283087	1
Colore acrilico Primo nero, 300 ml	670759	1
Set di pennarelli a gesso, larghezza del tratto: ca. 1-2 mm/2-5 mm, bianco, set da 2	323814	1
Strumento consigliato:		
Tappi per levigatura manuale, ca	665012	se necessario
Set carta vetrata, 10 fogli ciascuno, grana 60-80-100-120-180, circa 93 x 230 mm, 50 fogli	662176	come richiesto
Guanti monouso in nitrile, neri, taglia M, 100 pezzi	670405	se necessario
Guanti monouso in nitrile, neri, taglia L, 100 pezzi	670416	nach Bedarf
Pinza per mosaico Power, lunga circa 225 mm, per pietre di mosaico (spessore circa 4-12 mm)	306612	1

Attrezzi necessari:

Tappetino, forbici, carta da cucina, misurino, ciotola per mescolare, spatola, spugna, panno, pennello a setole, tazza per l'acqua, gesso o pennarello a gesso, trapano a mano o incisore, possibilmente un trapano

Istruzioni di base per mosaico

1. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base.
2. Fissa con la colla le tessere di mosaico sul piano di base.
3. Fai asciugare la colla per una notte.
4. Mescola lo stucco per fughe con acqua secondo le informazioni del prodotto.
5. Applica lo stucco per fughe sulla superficie musiva indossando i guanti monouso.
6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida lo stucco in eccesso.
7. Ripeti più volte questo passaggio.
8. Lascia asciugare lo stucco per fughe per una notte.
9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto.



1. Leviga la tavola di legno con carta vetrata, dipingi l'intera tavola con vernice nera (fronte e retro), lascia asciugare la vernice. Per appenderlo, avvita due golfari sul bordo superiore della tavola di legno. Prima di avvitare, preforare con un trapano a mano. In alternativa è possibile praticare due fori nel pannello per appenderlo (trapano).



2. Metti la mano sul pavimento, traccia la mano sulla lavagna con il gesso.



3. Coprire l'area libera attorno alla mano con tessere di mosaico (forma negativa), lasciando libero il palmo. Dopo che la colla si è asciugata, rimuovi il segno del gesso dalla mano con un panno umido.

La stuccatura offre l'opportunità di differenziazione. Gli studenti più deboli lavorano finché le tessere del mosaico non vengono incollate; gli studenti più forti possono anche stuccare la superficie del mosaico con il composto per giunti.



4. Stuccare la superficie del mosaico secondo le istruzioni di base, pulire il palmo nero.



Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!